

# tr Fichte und Tanne Natur



Leisten, Vollholz, massiv, roh, A-Qualität

## Fichte

Dimension D/B	Preis m <sup>1</sup> 4-seitig
25/20	●
25/25	●
25/30	●
25/35	●
25/40	●
25/45	●
25/50	●
25/55	●
25/60	●
25/67	●
25/77	●
25/85	●

Dimension D/B	Preis m <sup>1</sup> 4-seitig
30/20	●
30/25	●
30/30	●
30/35	●
30/40	●
30/45	●
30/50	●
30/55	●
30/60	●
30/67	●
30/77	●
30/85	●

Dimension D/B	Preis m <sup>1</sup> 4-seitig
35/20	●
35/25	●
35/30	●
35/35	●
35/40	●
35/45	●
35/50	●
35/55	●
35/60	●
35/67	●
35/77	●
35/85	●

Dimension D/B	Preis m <sup>1</sup> 4-seitig
40/20	●
40/25	●
40/30	●
40/35	●
40/40	●
40/45	●
40/50	●

Dimension D/B	Preis m <sup>1</sup> 4-seitig
45/40	●
45/45	●
45/50	●

Dimension D/B	Preis m <sup>1</sup> 4-seitig
50/40	●
50/45	●
50/50	●

## Tanne

Dimension D/B	Preis m <sup>1</sup> 4-seitig
25/20	●
25/25	●
25/30	●
25/35	●
25/40	●
25/45	●
25/50	●
25/55	●
25/60	●
25/67	●
25/77	●
25/85	●

Dimension D/B	Preis m <sup>1</sup> 4-seitig
30/20	●
30/25	●
30/30	●
30/35	●
30/40	●
30/45	●
30/50	●
30/55	●
30/60	●
30/67	●
30/77	●
30/85	●

Dimension D/B	Preis m <sup>1</sup> 4-seitig
35/20	●
35/25	●
35/30	●
35/35	●
35/40	●
35/45	●
35/50	●
35/55	●
35/60	●
35/67	●
35/77	●
35/85	●

**Technisches und Hinweise** A-Qualität = 0 – 2 Kappstellen auf 5 m | Vereinzelt Punkträste toleriert | Vereinzelt kleine Harzgallen toleriert | Längen: 5 m, anfallende 3 + 4 m mitgehend  
Allgemein gültige Spezifikationen Seite 2

# Allgemein gültige Spezifikationen

## Trockengrad

Zuschnitte und Stangen	künstlich getrocknet 11 % +/- 2 % HF
Massivholzplatten	künstlich getrocknet 11 % +/- 2 % HF

## Sichtbarkeiten bei Zuschnitten und Stangen



## Längenzuschläge Zuschnitte, Natur

- ab 2.00 m Länge + 9 %
- ab 2.40 m Länge + 16 %
- ab 3.20 m Länge + 24 %
- ab 4.00 m Länge + 29 %
- ab 4.80 m Länge: auf Anfrage (Pauschalzuschlag Generalzinkenstoss)

## Überbreiten Zuschnitte

Breiten ab 155 mm sind meist breitenverleimt  
Wenn nicht breitenverleimt gefordert, bitte auf Bestellung vermerken, Zuschlag 10 %  
Dimensionen ausserhalb Preisliste auf Anfrage

## Definition der Oberflächenqualität

Roh	Sägeschnitt von Kreissäge, Bandsäge, Gatter
Roh ab Leim	Kleine Überzähne bei den Leimfugen und Leimrückstände auf der Fläche
Vorgehobelt	Auf Nennmass dimensionsgerecht vorgehobelt, +/- 1 mm, kann rohe Stellen aufweisen
Gehobelt	Dimensionsgenau, d.h. - 0/+ 0.5 mm, keine rohen Stellen, eine bis zwei Flächen mit einem sauberen Trennschnitt, muss für sichtbare Anwendung noch sauber nachgehobelt oder geschliffen werden
Sauber gehobelt	Massgenau und gerade auf Fertigmass Kunde gehobelt - 0/+ 0.3 mm Für sichtbare Oberfläche, muss nur noch fein nachgeschliffen werden
Lamelliert	Dicke gehobelt, Kante roh ab Leim

## Hobelzuschlag

Auf Fertigmass hobeln, Preis auf Anfrage

## Hinweise Leimspezifikation

Keilgezinkt: Weissleim nach Beanspruchungsgruppe D4 oder D3 (erfüllt FFF-FKS-EMPA Richtlinie 08.03/2013)

Lamellenverleimung und seitliche Verleimung: Weissleim nach Beanspruchungsgruppe D4, PU-Verleimung D4 mit Zuschlag

## Info Bestellung Holz-Metallfenster (Flügel)

Vermerken Sie auf Ihrer Bestellung, ob Ausführung Holz oder Holz-Metall

## Diverses

Andere Ausführungen als in der Preisliste auf Anfrage

Holen Sie sich unsere Merkblätter: tr gedämpft, tr thermo, tr optina Futter, tr Brandschutz und U-Werte-Tabelle



Bestellung/Datenübernahme: Direkte Datenübernahme ab Ihrer Excel- oder Textdatei oder aus unserer tr-Bestellvorlage

